


# CAMPÂNULA DE HASTE FIXA PARA VÁLVULA DE CUNHA ELÁSTICA EXTENSION SPINDLE FOR GATE VALVE

05.300



DN	∅ a	D	H = 650 código - code	H = 1000 código - code	H = 650 Peso- weight (kg)	H = 1000 Peso-weight (kg)
20-3/4" / 25-1" / 32-1 1/4" 40 -1 1/2" / 50-2"	27	63	10703270	10703360	2.4	3.3
40/50/63	27	63	10703252	10703365	2.4	3.3
60/65/75/80/90	27	63	10703254	10703370	2.4	3.3
100/110	27	63	10703258	10703375	3.0	4.4
125/140/150/160	27	63	10703262	10703380	3.2	4.7
200	27	63	10703264	10703385	4.8	6.8
250/300/315	27	63	10703266	10703390	4.8	6.8
350/400/450/500	27	63	10703275	10703395	6.4	9.9



Para outras dimensões consulte os nossos Serviços Técnicos.

Consult our Technical Services for other dimension.

componente	material	component	material	norma	standard
haste	aço ST 37 zincado	square bar	zinc coated steel ST 37	EN 10025	
dado	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	spindle cap	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
noz de ligação	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	bottom adaptor	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
tubo de protecção	PP	protection tube	PP		
tampa superior	PP	top cover	PP		
tampa inferior	PP	bottom cover	PP		
cone de ajustamento	PP	bottom connector	PP		
parafuso	aço passivado amarelo cl.8.8	bolt	steel zinc plated cl.8.8 yellow passivated		
chaveta	aço inox A2 (X5 CrNi 18-10)	split	stainless steel A2 (X5 CrNi 18-10)	EN 10088-1	



Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.