



Os acessórios flangeados para águas residuais da Fucoli-Somepal possuem marcação CE segundo a norma EN 598 anexo ZA.

The flanged fittings for sewerage applications from Fucoli-Somepal have CE mark in accordance with standard EN 598 annex ZA.

FLANGE ROSCADA THREAD FLANGE

11.2801

PN 10 / 16

construção seg. according to	EN 598
---------------------------------	---------------

Flange	DIN EN 1092-2
---------------	----------------------

Outros diâmetros e pressões sob consulta.

Others diameters and classes on request.

componente	material	component	material	norma	standard
flange	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	flange	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
revestimento	tinta epóxica para águas residuais RESICOAT R4 – ES – RED BROWN aplicada electrostáticamente com espessura ≥ 250 µm	coating	epoxy paint for residual water RESICOAT R4 – ES – RED BROWN applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm	DIN 30677	

DN	Código - Code		D		BSP D1 (G)	F		Ø de furação / nº e Ø dos furos hole Ø / Ø and nº of holes		peso (Kg) weight	
	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16		PN 10	PN 16	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16
40	10125010	10125010	150	150	G 1" ½	19,0	19,0	110Ø - 4 x 19Ø	110Ø - 4 x 19Ø	2.1	-
50	10125060	10125060	165	165	G 2"	19,0	19,0	125Ø - 4 x 19Ø	125Ø - 4 x 19Ø	3.1	-
60	10125110	10125110	175	175	G 2"	19,0	19,0	135Ø - 4 x 19Ø	135Ø - 4 x 19Ø	3.5	-
65	10125110	10125110	185	185	G 2" ½	19,0	19,0	145Ø - 4 x 19Ø	145Ø - 4 x 19Ø	3.5	-
80	10125160	10125160	200	200	G 3"	19,0	19,0	160Ø - 8 x 19Ø	160Ø - 8 x 19Ø	4.9	-
100	10125210	10125210	220	220	G 4"	19,0	19,0	180Ø - 8 x 19Ø	180Ø - 8 x 19Ø	5.4	-
125	10125260	10125260	250	250	G 5"	19,0	19,0	210Ø - 8 x 19Ø	210Ø - 8 x 19Ø	5.4	-
150	10125310	10125310	285	285	G 6"	19,0	19,0	240Ø - 8 x 23Ø	240Ø - 8 x 23Ø	7.1	-
200	10125360	10125375	340	340	G 8"	20,0	20,0	295Ø - 8 x 23Ø	295Ø - 12 x 23Ø	8.8	-
250	10125410	10125425	400	400	G 10"	22,0	22,0	350Ø - 12 x 23Ø	355Ø - 12 x 28Ø	-	-
300	10125460	10125475	455	455	G 12"	24,5	24,5	400Ø - 12 x 23Ø	410Ø - 12 x 28Ø	17.0	-
350	10125510	10125525	505	520	G 14"	24,5	26,5	460Ø - 16 x 23Ø	470Ø - 16 x 28Ø	-	-
400	10125560	10125575	565	580	G 16"	24,5	28,0	515Ø - 16 x 28Ø	525Ø - 16 x 31Ø	24.0	-
450	10125610	10125625	615	640	G 18"	25,5	30,0	565Ø - 20 x 28Ø	585Ø - 20 x 31Ø	-	-
500	10125660	10125675	670	715	G 20"	26,5	31,5	620Ø - 20 x 28Ø	650Ø - 20 x 34Ø	-	-
600	10125710	10125725	780	840	G 24"	30,0	36,0	725Ø - 20 x 31Ø	770Ø - 20 x 37Ø	-	-
700	10125760	10125775	895	910	G 28"	32,5	39,5	840Ø - 24 x 31Ø	840Ø - 24 x 37Ø	-	-
800	10125810	10125825	1015	1025	G 32"	35,0	43,0	950Ø - 24 x 34Ø	950Ø - 24 x 41Ø	-	-
900	10125860	10125875	1115	1125	G 36"	37,5	46,5	-	-	-	-
1000	10125910	10125925	1230	1255	G 40"	40,0	50,0	-	-	-	-

Homologações - Homologation

Revestimento - Coating

- KIWA (Holanda - Netherlands)
- WRAS (Reino Unido - United Kingdom)
- CARSO (França - France)
- STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV (República Checa - Czech Republic)

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.



Fucoli - Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.R.L.



apcer
ISO 9001
Fucoli-Somepal - Sede - Coimbra

apcer
ISO 14001
Fucoli-Somepal - Sede - Coimbra

apcer
ISO 45001
Fucoli-Somepal - Sede - Coimbra