

Descrição do produto

- Válvula de cunha elástica flangeada preparada para atuador elétrico modelo 3000
- Gama: DN 40 a DN 500
- PN 10/16
- Distância entre flanges – S14
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C

**Normas**

- Concebida de acordo com a norma EN 1074 parte 1 e 2 e EN 1171
- Flange de acordo com a norma EN 1092-2 PN 10/16
- Distância entre flanges de acordo com a norma EN 558 série 14
- Flange superior de acordo com ISO 5210

Ensaios

As válvulas são individualmente ensaiadas em fábrica de acordo com a norma EN 1074-1/2 e EN 12266:

- Vedação:
 - Alta pressão: 1.1 x PN (bar)
 - Baixa pressão: 0.5 (bar)
- Corpo: 1.5 x PN (bar)
- Ensaio de medição de binário

Proteção contra a corrosão

- Revestimento com tinta epóxica RAL 5005
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, homologado para água potável, aplicado eletrostaticamente de acordo com DIN 30677-2, DIN 3476 e com aprovação GSK

Certificações

- Certificação de potabilidade ACS certificado 15 ACC NY 072
- Certificação do revestimento epóxico GSK-ID:1247 (RAL-GZ 662)

Características

- Válvula de seccionamento homologada para água potável
- Passagem total e direta
- Binário de manobra reduzido
- As válvulas de DN 250 a DN 300 são equipadas com um rolamento axial, de DN 350 a DN 500 são equipadas com dois rolamentos axiais, para garantir binários de manobra reduzidos
- Fuso em aço inox com rosca obtida pelo processo de laminagem a frio, que permite manter a estrutura do aço e aumentar a sua resistência mecânica
- Sistema de vedação do fuso com 4 O-rings em EPDM
- Permite a substituição dos O-rings de vedação do fuso em carga
- Cunha totalmente vulcanizada em EPDM aprovado para água potável
- Topo da cunha concebida com sistema "soft stop", que faz de batente de fim de curso, para a válvula totalmente aberta
- Porca da cunha em latão, firmemente cravada na cunha, evitando vibrações e garantindo uma maior longevidade
- Corpo da válvula e cunha concebidos com sistema "monorail"
- Junta de vedação corpo/tampa em EPDM totalmente alojada numa cavidade concebida para a acoplar, circundando os parafusos, garantindo uma perfeita vedação
- Parafusos corpo/tampa em aço inox A2 embutidos e selados, garantindo uma proteção total contra a corrosão
- Flange no topo da válvula de acordo com a ISO 5210 para montagem de atuador elétrico ou caixa redutora manual

**Aplicação**

- Água potável
- Líquidos neutros

Acessórios

- Atuador elétrico
- Caixa redutora manual

A pedido

- Fuso em aço inoxidável AISI 316L
- Revestimento da cunha em NBR

Informação adicional

- Manual de operação




Fucoli Somepel
FUNDAÇÃO DE FERRO, S. A.

DESDE
SINCE 1946




01.102 VÁLVULA DE CUNHA ELÁSTICA ISO TOP FLANGE

3000



Lista de componentes

pos.	componentes	material	norma
1	Fuso	Aço inox AISI 420	EN 10088 - 1
2	Vedante limpeza	Elastómero	
3a	Bucim	Latão	EN 12164
3b	Bucim	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
4	O-rings	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
5	Anilha do fuso	Latão	EN 12164
6	O-ring	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
7	Tampa	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
8	Parafusos	Aço inox A2	EN 10088 - 1
9	Junta da tampa	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
10	Porca da cunha	Latão	EN 12164
11	Cunha	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
12	Revestimento da cunha	Elastómero EPDM	EN 681 - 1
13	Corpo	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
14	Rolamento	Aço	ISO 20516
15	Flange de montagem	Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7	EN 1563
16	Casquilho do bucim	POM	



Referências e dimensões

DN	PN	código	D	L	H	H1	H2	K	nº x d1	b	ISO 5210 flange	D1	D2	nº x D3	ø a1	a2	h	nº voltas abertura	Kg aprox.
40	10/16	10727500	150	140	207	177	282	110	4 x 19	19	F10	125	102	4 x 12	20	6	30	10	10
50	10/16	10727510	165	150	238	208	321	125	4 x 19	19	F10	125	102	4 x 12	20	6	30	13	12
60	10/16	10727520	175	170	250	217	338	135	4 x 19	19	F10	125	102	4 x 12	20	6	33	13	14
65	10/16	10727530	185	170	250	217	343	145	4 x 19	19	F10	125	102	4 x 12	20	6	33	13	14
80	10/16	10727540	200	180	286	253	386	160	8 x 19	19	F10	125	102	4 x 12	20	6	33	16	18
100	10/16	10727550	220	190	325	286	435	180	8 x 19	19	F10	125	102	4 x 12	20	6	39	20	22
125	10/16	10727560	250	200	362	323	487	210	8 x 19	19	F10	125	102	4 x 12	20	6	39	25	27
150	10/16	10727570	285	210	425	384	568	240	8 x 23	19	F10	125	102	4 x 12	20	6	41	30	35
200	10	10727580	340	230	505	459	683	295	8 x 23	20	F10	125	102	4 x 12	20	6	46	34	52
200	16	10727585	340	230	505	459	683	295	12 x 23	20	F10	125	102	4 x 12	20	6	46	34	52
250	10	10727590	400	250	595	545	805	350	12 x 23	22	F14	175	140	4 x 18	30	8	50	42	77
250	16	10727595	400	250	595	545	805	355	12 x 28	22	F14	175	140	4 x 18	30	8	50	42	77
300	10	10727600	455	270	670	620	898	400	12 x 23	24.5	F14	175	140	4 x 18	30	8	50	50	107
300	16	10727605	455	270	670	620	898	410	12 x 28	24.5	F14	175	140	4 x 18	30	8	50	50	107
350	10	10727610	505	290	940	875	1193	460	16 x 23	24.5	F14	175	140	4 x 18	30	8	65	57	219
350	16	10727615	520	290	940	875	1200	470	16 x 28	26.5	F14	175	140	4 x 18	30	8	65	57	223
400	10	10727620	565	310	940	875	1223	515	16 x 28	24.5	F14	175	140	4 x 18	30	8	65	57	238
400	16	10727625	580	310	940	875	1230	525	16 x 31	28	F14	175	140	4 x 18	30	8	65	57	244
450	10	10727630	615	330	1120	1055	1428	565	20 x 28	25.5	F14	175	140	4 x 18	30	8	65	63	387
450	16	10727635	640	330	1120	1055	1440	585	20 x 31	30	F14	175	140	4 x 18	30	8	65	63	395
500	10	10727640	670	350	1120	1055	1455	620	20 x 28	26.5	F14	175	140	4 x 18	30	8	65	63	411
500	16	10727645	715	350	1120	1055	1478	650	20 x 34	31.5	F14	175	140	4 x 18	30	8	65	63	428

Sendo um dos principais objetivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198 | comercial.sede@fucoli-somepal.pt
 Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | comercial.filial@fucoli-somepal.pt

www.fucoli-somepal.pt