

Chez Fucoli-Somepal, nous nous engageons à préserver les précieuses ressources naturelles de notre planète.

Grâce à **l'innovation** et à notre engagement, nous nous efforçons de réduire notre empreinte carbone et notre consommation d'eau, afin d'assurer un avenir plus durable aux générations futures.

Les solutions en fonte ductile que nous proposons sont non seulement conformes aux normes industrielles, mais elles adoptent également des pratiques respectueuses de l'environnement, reflétant ainsi notre engagement constant en faveur du développement durable.

Rejoignez-nous dans la construction d'un avenir plus vert!





























WWW.FUCOLI-SOMEPAL.PT

E-mail: comercial@fucoli-somepal.pt

Tel: +351 239 490 100













RACCORD UNIVERSEL AUTOBUTÉ

HFIX

BAGUE DE SERRAGE

Fonte ductile EN-GJS-500-7

SUPPORT DE GRIP

POM

JOINT

EPDM (eau) NBR (assainissement)

RIVET DENTELÉ

Acier trempé

GRIP

POM

CORPS

Fonte ductile EN-GJS-500-7

DOMAINES D'UTILISATION

- Distribution d'eau
- Transport d'eau
- Assainissement
- · Entretien et réparation
- Applications industrielles

BOULONS

00


Acier Inox A2

RONDELLES

Acier Inox A2

ÉCROUS

Acier Inox A4



GRIFFE HFIX

ATTRIBUTS

- · Gamme de DN 450 à DN 800
- · Pression de fonctionnement admissible (PFA): 10 bars verrouillé et 16 bars non verrouillé
- · Système d'étanchéité entièrement protégé à l'intérieur du joint
- · Concu et testé conformément à la norme EN 14525
- · La conception unique du rivet garantit un retenue des tuyaux en plastique et rigides, sans causer aucun dommage
- · Solution de verrouillage brevetée fiable et de haute qualité
- · Ilnstallation simple, sans outils spécifique requis
- · Permet une angularité de 8 degrés

96

- Disponible en deux couleurs pour faciliter l'identification du type de conduit:
- Bleu RAL 5005 pour eau potable
- Rouge brun RAL 3011 pour assainissement
- · Réductions des fuites, pour une préservation des ressources
- · Revêtement époxy Resicoat® de haute performance, conforme à la norme EN 14901 et aux diretives de qualité GSK (RAL-GZ662)

À QUOI S'ATTENDRE?

- Installation rapide, sûre et simple
- Etancheité et verrouillage universels
- Durable et resistant à la corrosion
- · Réutilisable et compatible avec tout type de tuyau
- · Polyvalent: idéal pour les applications enterrés ou en surface

